



MONALISA

MONALISA 240 - SUSP

ANNEAU O240CM

151W SANS DRIVER

110240/SD - 41/4000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Info matériaux et détails produits | Couleur Produit : Gris aluminium |
| | Matériau diffuseur : Acrylique |
| | Matériau produit : Aluminium |
| | Type de câble : PVC transparent |
| Données électriques et énergétiques | Classe énergétique : C |
| | Classe électrique : 2 |
| | Puissance source : 150W |
| | Tension : 220-240VAC |
| Type de source | Type de source principale : LED |
| Cotes produit | Dimension hors tout : Ø 2400mm - H 32 mm - l 25 mm |
| Information IP et résistance | Indice de résistance aux chocs : IK10 |
| | Indice de protection : IP20 |
| | Température de fonctionnement : -20°C +40°C |
| Données photométriques | Angle d'éclairage : 120° |
| | UGR : 20 |

| | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Informations technique LED | Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h |
| | Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80 |
| | Mac Adam (SDMC) : 3 |
| | Marque LED : Samsung |
| | Risque photobiologique : 0 |
| | Température de lumière : 4000K |
| Informations alimentation et driver | Courant sortie driver : 1200mA CC*4pcs |
| | Marque driver : Osram |
| | Power Factor : 0.98 |
| Garantie | Garantie : 5 ans |
| Dimensions complémentaires | Dimension patère : Ø80 mm - H 30 mm |
| | Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm |
| Variantes disponibles | Angles d'éclairéments disponibles : 120° |
| | Lumens selon température de lumière : 4000K |
| | Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement |
| EAN | 3701663710554 |
| Marque | Light & Contract |
| Couleur patère | Aluminium |
| Couleur cable | Transparent |
| Gamme | PROJETS |